基本参数

打印机型号	TH208
打印方式	热敏
打印分辨率	8dots/mm(203dpi)
最大打印速度	100 mm/sec（4ips）
最大打印范围	(W×P) 56mm×156mm
处理器	32-bit RISC
内存	12MB ROM, 8MB SDRAM
感应模式	黑标感应、间隙感应
标签尺寸	连续纸(含底纸)　长度：16～156mm（19～159mm），宽度:25～60mm（28～63mm）
	切割纸(含底纸)　长度：16～156mm（19～159mm），宽度:25～60mm（28～63mm）
	可撕纸(含底纸)　长度：16～156mm（19～159mm），宽度:25～60mm（28～63mm）
	剥离纸(含底纸)　长度：16～117mm（16～120mm），宽度:25～60mm（28～63mm）
点阵图字体	M 13×20,S 8×15,U+XU 5×9(英数字、字符)，X1 20×50（英数字、字符），X2 8×20(英数字、字符)，X3 13×21(英数字、字符)，OCR-B 20×24(大写英数字)，PRICE Character 16×24(数字句号、货币符号)，POP1 28×48(数字、货币符号、逗号)，POP2 48×68(数字、货币符号、逗号)，POP3 26×56(数字、货币符号、逗号)，Support subscript(e.g.the 2 in H^2O)(Numbers Only)X1,X2,X3
光栅字体	Sato Sans,Sato Serif
一维码	UPC-A/E，JAN/EAN-8/13，Code 39，Code 128A/B/C，GS1-128(UCC/EAN128)，Codabar(NW-7)，Interleaved 2 of 5，Bookland(2-5 char add-on code)，GS1 Databar(RSS14)
二维码	QR Code(Including Ver.8.1 Micro QR),Datamatrix
条码旋转	点阵字符&条码：0°，90°，180°，270°；True Type字体可旋转1°打印
外部接口	USB(Full speed)，USB+LAN，无线LAN，SD卡槽
电源要求/消耗电力	输入电压：AC100-240V±10%，峰值：42.5W/64.0VA，待机:6.2W/12.6VA
工作环境（温度/湿度）	运行：0～40°C/30～80%RH（无凝结），储存：-5～60°C/30-90%RH（无凝结）
外形尺寸/重量	(W×D×H):132×194×147mm / 1.7kg(3.78 lbs)
选配件	切刀，回卷器，拆卷器，扫描枪，电池，电池充电器
认证标准	美国/加拿大：FCC15B Class B,欧洲：CE(EN55022,EN55024),新加坡：IDA. 中国：GB9254-1998 GB17625.1(2003),韩国：KN22，KN24

[原厂正品]保证系统运转优良

SATO公司研发和生产各类标签、碳带、吊牌等耗材。可根据用途和使用环境，提供定制化的高品质标签耗材。

标签吊牌等耗材由SATO无锡标签工厂生产，配有无尘车间，品质保证。





安心的售后支援体系

在使用SATO产品的过程中，
万一出现故障或疑难问题
请致电SATO 客服中心：**021-6364-4134**

我们将就近安排SATO的专业工程师或授权代理店技术人员迅速对应。
我们还提供定期点检和保修服务，保障客户系统正常运作。





佐藤自动识别系统国际贸易（上海）有限公司　全国销售热线：400 820 6875

上海总部
营业时间：周一至周五8:45-17:45 (周六、周日休息日、法定节假日除外)
Add：上海市普陀区中山北路3000号长城大厦4706-4708
Zip：200063
Tel：021-3252 2777　Fax：021-6309 1318
Email: sales-ssc@sato-global.com

深圳分公司
Add：深圳市福田区民田路171号新华保险大厦906室
Zip：518048
Tel：0755-8344 8631　Fax：0755-8344 8630

大连事务所
Add:大连市开发区金马路156号世元国际公寓27楼25室　Zip:116600　Tel: 0411-8803-4618
无锡事务所
Add:无锡市滨湖区经济技术开发区大通路507号　Zip: 214000　Tel: 0510-66969562
广州事务所
Add:广州市萝岗区荔红二路18号飞晟文汇一街2号1101室　Zip:510530　Tel: 020-8203-8790
北京办事处 | 天津办事处 | 青岛办事处 | 江门办事处

本宣传画册制作于2017年7月

- ©2017佐藤自动识别系统国际贸易（上海）有限公司保留所有权利.Rev A
- 内容如有变更，恕不另行通知。
- 严禁任何未经授权的转载或抄袭本宣传画册的部分或全部内容的一切行为。
- SATO是佐藤公司及其附属在日本、美国和其他国家子公司的注册商标。所有其他商标均为商标所有者的财产。

SATO

关注SATO微信

TH208

食品・零售行业最佳适用

标准机型　选配件

独立打印　RoHS 对应　节能设计　充电电池



▶食品制造、加工　▶生产供应商

▶快餐、餐厅　▶零售商

www.satochina.com

小机身，多功能，食品行业必备！

小型轻便　卓越性能

TH208

储存数据　丰富选配件



卓越性能

- 100mm/秒的高速打印。
- 标签宽度63mm，打印宽度56mm。
- 大屏幕（可显示4行）和易操作大按键，更准确高效。
- 内置日期自动计算功能，可自动更新消费保质期限。
- 简易插入式安装标签，更便捷。
- 具名称检索与条码检索功能，让打印更快捷、正确。
- 标准机型可轻松切换连续打印或剥离打印。


简易插入式安装



检索功能


连续打印


剥离打印

小巧轻便

- 机体宽132mmx纵深194mmx高147mm，重量1.7Kg（除AC充电器）的小巧机身。配置可充电电池，能随时随处打印。


电池（选配件）



食品行业多用途

< 超市 >

蔬菜



生鲜



打折促销




保存温度变更



当地蔬果（生产者）



面包　蔬菜原料明细



< 外卖 >


食品原料明细



食材管理



选配件

切刀式样	外部供纸装置	外部卷纸器	电池	1ch电池充电器	5ch电池充电器
					
可按指定枚数切割标签	可装入80m（内置标签的4倍）的标签，使用时间长，减少更换标签次数。	自动滚卷标签，大量打印时威力显见	无法使用AC电源或外带使用时尤其方便	电池可快速充电	5根电池同时充电