SATO

关注 SATO 微信

TG308/TG312

适用于大中型零售店大批量打印



标识清楚　购买容易

让顾客把产品带回家



卓越性能

- 10ips高速打印
- 大型LCD显示屏
- 标签厚度最大可达0.33mm
- 使用键盘可独立打印
- 具备自动打印-切割-堆叠的功能，省力方便
- 精准切割吊牌/标签
- 批量打印时可根据吊牌边缘黑标区分

选配件

堆叠器



打印、切割、堆叠、一体完成，高效省力。

卷纸机



确保持续打印，提高效率

键盘



独立打印，无需连接电脑。

www.satochina.com

打印机型号		TG308	TG312
打印参数			
打印方式		热敏/热转印	
打印分辨率		8dots/mm(203dpi)	12dots/mm(305dpi)
最大打印速度		250mm/sec(10ips)	
最大打印范围		W×P：80×240mm	
CPU		64 Bits RISC-CPU 100MHz	
打印机内存		Flash ROM: 8MB， SDRAM: 16MB(可选)	
介质参数			
感应模式		黑标感应（反射式），间隙感应（穿透式），孔定位感应，圆角定位感应	
标签尺寸（含底纸	连续打印	长度:16～237mm（ 19～240mm ），宽度: 22～80mm（ 25～83mm ）	
	切刀打印	长度:22～237mm（ 25～240mm ），宽度：22～80mm（ 25～83mm）	
标签厚度		140 to 265μm(0.14 to 0.265mm)	
吊牌尺寸	连续打印	长度：25～240mm, 宽度：32～83mm	
	切刀打印	长度：25～240mm, 宽度：32～83mm	
吊牌厚度		157 to 330μm(0.157 to 0.33mm)	
卷绕方向		内卷	
介质卷尺寸		最大外径：φ250mm(10"), 卷芯内径：φ76.4mm(3"), φ102mm(4")	
碳带尺寸		长度最大值：450mm ，宽度最大值：84mm	
字体/条码			
标准字体	点阵图字体	英数字，字符：XU (5×9dot)	英数字，字符：XU (5×9dot)
		XS(17×17dot), XM(24×24dot), XB	XS(17×17dot), XM(24×24dot), XB
		(48×48dot), XL(48×48dot),OCR-A	(48×48dot), XL(48×48dot),OCR-A
		(15×22dot),OCR-B(20×24dot)	(22×23dot),OCR-B(30×36dot)
	光栅字体	CG Times(英数字，字符）， CG Triumvarite(英数字，字符）	
条码	一维码	UPC-A/UPC-E, EAN8/13, CODE39, CDDE93, CODE128 GS1-128(UCC/EA/N128), CODABAR(NW-7),	
		Short CODARBAR(NW-7), ITF, INDUSTRIAL 2of5, MATRIX 2of5, BOOKLAND,	
		MSI, POSTNET, GS1 DATABAR(RSS), GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated,	
		GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omni-Directional, GS1 DataBar Limited,	
		GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked	
	二维码	PDF417(Ver2.4), MAXI code(Ver3.0),QR Code(Ver 8.1 including Micro QR),GS1 Data Matrix(ECC200)	
组合符号		EAN-13 Composite(CC-A/CC-B), EAN-8 Composite(CC-A/CC-B), UPC-A Composite (CC-A/CC-B)	
		UPC-E Composite(CC-A/CC-B), GS1-128 Composite(CC-A/CC-B/CC-C), GS1 DataBar Composite(CC-A/CC-B),	
		GS1 DataBar Truncated Composite(CC-A/CC-B), GS1 DataBar Stacked Composite(CC-A/CC-B),	
		GS1 DataBar Stacked Omni-Directional Composite(CC-A/CC-B), GS1 DataBar Expanded Stacked Composite(CC-A/CC-B),	
		GS1-128 Composite(CC-A/CC-B/CC-C)	
条码旋转		字体符号：0°， 90°，180°，270° 可旋转每个字体符号， 条码：0°，90°，180°，270°	
通信接口/工作特性			
外部接口		可选：USB/LAN/WLAN/IEEE/RS-232C 标准：外置接口EXT， 键盘用串口	
电源要求		输入电压：AC100V～240V +/-10%， 额定输入电压：AC100V/AC230V	
消耗电力		最大功率时：132W， 待机时：20W	
工作环境		运行环境：5～40ºC/30～80%RH(无凝结），储存环境：-5～60ºC/30～90%RH(无凝结）	
外形尺寸/重量		（W×D×H):284mm×552mm×300mm / 16.2Kg(35.71 lbs)	
选件		大型堆叠器 标签回卷器 键盘	
认证情况		美国/加拿大：FCC15B ClassB, UL60950-1(2001), CSA22.2 No.60950-1-03	
		欧洲：RoHS, CE(EN55022，EN55024), IEC/EN60950-1, 中国：CCC, 韩国：KCC	

原厂正品

保证系统运转优良




SATO公司研发和生产各类标签、碳带、吊牌等耗材。可根据用途和使用环境，贴身提供高品质的消耗品。

标签吊牌等耗材由SATO无锡标签工厂生产，配有无尘车间，品质保证。

售后保障

安心的售后支援体系

○客服中心 021-6434-4134



在使用SATO产品的过程中，出现故障或疑难问题请致电，我们将就近安排SATO的专业工程师或授权代理店技术人员迅速对应。
我们还提供定期点检和保修服务，保障客户系统正常运作。

佐藤自动识别系统国际贸易（上海）有限公司

全国销售热线：400 820 6875

上海总部

营业时间：周一至周五8:45-17:45 (周六、周日休息日、法定节假日除外)

Add：上海市普陀区中山北路3000号长城大厦4706-4708

Zip：200063

Tel：021-3252 2777 Fax：021-6309 1318

Email: sales-ssc@sato-global.com

深圳分公司

Add：深圳市福田区福华一路88号中心商务大厦906-911

Zip：518048

Tel：0755-8344-8631 Fax：0755-8344-8630

全国分支机构

大连	Tel: 0411-8803-4618	青岛	Tel: 0532-8908-0318
无锡	Tel: 0510-6696-9562	苏州	Tel: 0512-6766-4111
广州	Tel: 020-8203-8790	武汉	Tel: 027-8466-8810
天津	Tel: 022-8438-5728	江门	Tel: 0750-308-5885
		沈阳	Tel: 024-2325-4628
		重庆	Tel: 021-3252-2777

本宣传画册制作于2022年4月

- ©2022佐藤自动识别系统国际贸易（上海）有限公司保留所有权利.Rev A
- 产品参数信息及彩页内容如有变更，恕不另行通知。
- 严禁任何未经授权的转载或抄袭本宣传画册的部分或全部内容的一切行为。
- SATO是佐藤公司及其附属在日本、美国和其他国家子公司的注册商标。所有其他商标均为商标所有者的财产。