Powered On Site



简单易用 WT4-AXB

4 英寸
工业级
标签打印机


Watch video

易于安装

- 适用于各种行业和应用
- 设计紧凑，适合任何工作场景
- 支持各种耗材类型
- 灵活选配可满足您的打印需求
- 支持多种仿真语言，可轻松集成到您现有的系统中
- 兼容8.0英寸外径标签卷和450米碳带



紧凑设计




标签尺寸及外径



故障显示


多语言支持


标签导轨

操作简便

- 通过屏幕背景颜色变换，可迅速检测操作错误
- 多语言用户界面，适合不同的工作环境
- 通过彩色控件及标签导轨，可轻松更换耗材

轻松维护

- 易于更换的热敏打印头和滚轴
- SATO的全球据点提供售后支持
- 搭载SATO的打印机管理工具，通过网络集中管理设备


热敏打印头


滚轴



打印机集中管理

Basic Line

具备核心功能且高性价比的打印机，是入门级用户的理想选择

技术参数

打印参数				
打印方式			热敏，热转印	
打印模式			连续，撕纸，切刀，剥离	
打印分辨率			8 dots/mm (203 dpi)	12 dots/mm (300 dpi)
最大打印速度			最大 8 ips (203.2 mm/sec)	最大6 ips (152.4 mm/sec)
最大打印范围	宽度		最大104 mm (4.09”)	
	长度		最大2,500 mm (98.4")	最大1,500 mm (59.1”)
处理器			32-bit RISC microprocessor	
打印机内存			128 MB SDRAM, 128 MB Flash	
耗材参数（建议使用SATO纯正耗材）				
感应类型			黑标感应（反射模式），间隙感应	
介质类型			热敏标签，热敏吊牌，卷状或折叠状模切标签	
介质厚度			0.06–0.268 mm (60–268 µm)	
标签形状	直径		最大 203.2 mm (8.0”) 卷芯: Ø76 mm (3.0”)	
	卷绕方向		内卷/外卷，无需改变设置	
标签尺寸 (不含底纸)	连续	长度	6–2,497 mm (0.24”–98.30”)	6–1,497 mm (0.24”–58.93”)
		宽度	22–112 mm (0.87”–4.41”)	
	撕纸/切刀	长度	22–2,497 mm (0.87”–98.30”)	22–1,497 mm (0.87”–58.93”)
		宽度	22–112 mm (0.87”–4.41”)	
	剥离	长度	22–397 mm (0.87”–15.63”) *22–27 mm 仅与热转印打印机兼容	
		宽度	22–112 mm (0.87”–4.41”)	
碳带	尺寸		最大长度：450 m (15748.0’) 最大碳带直径： 82 mm (3.2”)	
	其他		卷芯: Ø25.4 mm (1”), 卷绕方向: 内卷/外卷，无需改变设置	
字体/符号				
内部字体	标准字体		U, S, M, WB, WL, XS, XU, XM, XB, XL, OCR-A, OCR-B	
	可拓展字体		4种SATO字体	
	编码		GB18030 (简体), GB2312 (简体), BIG5 (繁体)	
条码	一维码		UPC-A/UPC-E, JAN/EAN-13/8, Code 39, Code 93, Code 128, GS1-128(UCC/EAN-128), CODABAR (NW-7), ITF, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, MSI, POSTNET, UPC Add-On Code, BOOKLAND, USPS, GS1 DataBar Omnidirectional, GS1 DataBar Truncated, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded, GS1 DataBar Expanded Stacked	
	二维码		QR code, Micro QR code, PDF417, Micro PDF, Maxi Code, GS1 Data Matrix, Data Matrix (ECC200), Aztec code	
打印方向			字符数据旋转: 0°, 90°, 180°, 270°	
用户可下载字体，图形，格式			通过命令的 TTF 字体	
接口与兼容性				
接口和协议			USB 2.0 (Type A and Type B), RS-232C, Ethernet (IPv4/IPv6), Supporting: TCP/IP, LPR, SNMPv1.2, HTTP, DHCPv4, Stateless Auto-Configuration, Stateful Auto-Configuration (DHCPv6)	
选配接口			无线LAN: IEEE 802.11b/g/n, 2.4GHz 安全性: Open, WEP, WPA/WPA2-Personal, WPA/WPA2-Enterprise, Bluetooth® Ver. 5.0.	
远程维护			SNMPv1.2, HTTP	
支持的打印机协议			标准: SBPL (SATO barcode printer language), 仿真语言: SZPL, SIPL (auto-detectable)	
运行特征				
电源要求			AC100V–240V ±10%, 50/60HZ ±5%	
环境	运行		4–40°C/30–80% RH (无凝结)	
	存储		-20–50°C/15–85% RH (无凝结)	
物理规格				
尺寸			271 mm (10.67”) x 450 mm (17.72”) x 261 mm (10.28”)	
重量			11.4kg (25.13 lbs)	
显示屏			全彩, 3.5” LCD 显示屏	
其他参数				
标准 & 认证			请与当地 SATO 联系了解详情	
功能-便利特征			16 种语言支持、节能设计、3 个 LED 状态指示灯、警报	
功能-自检			纸张用尽检测、碳带用尽检测，测打功能，打印头开启检测	
选配				
配件			切刀，剥离器，无线LAN/蓝牙模块，10mm脚垫	

佐藤自动识别系统国际贸易（上海）有限公司 全国销售热线：400 820 6875

上海总部
营业时间：周一至周五8:45-17:45 (周六、周日休息日、法定节假日除外)
Add：上海市长宁区娄山关路555号长房国际广场803室
Zip：200051
Tel：021-3252-2777 Fax：021-6309-1318
Email: sales-ssc@sato-global.com

深圳分公司
Add：深圳市福田区福华一路88号中心商务大厦906-911
Zip：518048
Tel：0755-8344-8631 Fax：0755-8344-8630

全国分支机构
大连 Tel: 0411-8803-4618
青岛 Tel: 0532-8908-0318
沈阳 Tel: 024-2325-4628
无锡 Tel: 0510-6696-9562
苏州 Tel: 0512-6766-4111
重庆 Tel: 023-6804-0556
广州 Tel: 020-8203-8790
武汉 Tel: 027-8466-8810
杭州 Tel: 0571-8673-3192
天津 Tel: 022-8438-5728
江门 Tel: 0750-308-5885

本宣传画册制作于2025年2月

- ©2025佐藤自动识别系统国际贸易（上海）有限公司保留所有权利.Rev A
- 产品参数信息及彩页内容如有变更，恕不另行通知。
- 严禁任何未经授权的转载或抄袭本宣传画册的部分或全部内容的一切行为。
- SATO是佐藤公司及其附属在日本、美国和其他国家子公司的注册商标。所有其他商标均为商标所有者的财产。